



CARTUCHO PARA JARRA
PURIFICADORA DE AGUA
Water Purification Pitcher Cartridge

HOW TO INSTALL YOUR FILTER

To Assemble the Water Pitcher

Do not open silver cartridge package until immediately before pitcher assembly. Long-term exposure to room air can harm the cartridge.

CAUTION: READ ALL INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE INSTALLING CARTRIDGE

1. Thoroughly wash hands with soap and water, open and remove cartridge from silver bag. Discard small desiccant inside bag.
2. Submerge cartridge in cold water and soak for 15 minutes before installing in the pitcher.
3. Hand-wash pitcher, lid and reservoir with mild soap – do not use abrasive cleaners. Rinse well.
4. Rinse cartridge under cold, running tap water for a few seconds.
5. Wipe damp cartridge with towel or napkin and insert into reservoir. While gripping cartridge ring, press and twist firmly into the reservoir tube. See photos for correct installation.
6. Fill the reservoir with water and allow water to fill the pitcher. Discard your first two full pitchers of water.

NOTE: To ensure optimal performance, the cartridge has a built-in flow control system. You will see that most of the water is flowing out in a small stream.

Better taste in, impurities out!

- Kills 99.9% of bacteria and viruses as tested under WQA ORD0901.*
- Halo Pure™ BR technology was developed in the United States and is registered by the U.S. EPA (HaloPure™ BR U.S. Reg. No. 72083-3).
- Disinfecting product registration (U.S. EPA Reg. No. 72083-6).
- The Halopure™ BR media is Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42.



CARTRIDGE CHANGE INDICATOR

Changing your cartridge every 375 litres is vital to ensuring that you have consistently healthier, better-tasting water. Our convenient electronic cartridge change indicator located on the top of the pitcher lets you know when it's time to change the cartridge.

How to Use the Electronic Cartridge Change Indicator

Your HaloPure™ pitcher will read "00" on the lid's fill counter when it's time to change your cartridge.

1. Your Oster® Water Purification Pitcher will read "00" on the lid's fill counter when it's time to change your cartridge.
2. When the need for a new cartridge is indicated, follow the steps in the "To Get Started" section of this booklet for optimal results.

To Reset the Counter

1. Press and hold the Start/Reset button for five seconds until the counter reads "00."
2. Press and hold the Start/Reset button for one second until the counter resets "375."

NOTE: The counter is calibrated in liters. 375 liters is equal to 99 gallons.



To Change the Counter Reading

Press the Increase Count button (+), and the counter will increase by 1.



CÓMO INSTALAR SU FILTRO

Ensamblado de la jarra

No abra el empaque plateado del cartucho hasta justo antes de ensamblar la jarra. La exposición prolongada al aire ambiental puede dañar el cartucho.

PRECAUCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO ANTES DE INSTALAR EL CARTUCHO

1. Lávese bien las manos con agua y jabón; abra el empaque plateado y saque el cartucho. Deseche el paquetito desecante del empaque.
2. Sumerja el cartucho en agua fría y déjelo remojar durante 15 minutos antes de instalarlo en la jarra.
3. Lave la jarra, la tapa y el depósito a mano con un jabón suave; no use limpiadores abrasivos. Enjuáguelos bien.
4. Enjuague el cartucho debajo del chorro del grifo durante unos pocos segundos.
5. Seque ligeramente el cartucho con una toalla o servilleta e insértelo en el depósito. Sujete el cartucho por el aro; presione y gírelo firmemente dentro del conducto del depósito. Refiérase a las ilustraciones para la correcta instalación.
6. Llene el depósito con agua y espere hasta que el agua llene la jarra. Deseche las primeras dos jarras de agua filtrada.

NOTA: Para garantizar un rendimiento óptimo, los cartuchos cuentan con un sistema de control incorporado. Observará que la mayoría del agua sale en forma de un pequeño chorro.

¡Agua con mejor sabor y sin impurezas!

- Elimina el 99,9% de las bacterias analizadas según WQA ORD0901*.
- La tecnología Halo Pure™ BR fue desarrollada en Estados Unidos y está registrada ante la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (U.S. EPA) (Halo Pure™ BR U.S. Reg. No. 72083-3).
- Registro de producto de desinfección (U.S. EPA Reg. No. 72083-6).
- El medio filtrante Halo Pure™ BR ha sido evaluado y certificado por NSF International bajo la norma 42 NSF/ANSI.



INDICADOR DE CAMBIO DEL CARTUCHO

El filtro debe ser reemplazado cada 375 litros, esto ayudará a tener un suministro constante de agua más saludable y de mejor sabor. El indicador electrónico de cambio de cartucho le avisa cuando ha llegado el momento de reemplazarlo.

Cómo usar el indicador electrónico de cambio del cartucho

La jarra con cartucho Halo Pure™ mostrará "00" en el contador de la tapa cuando sea el momento de cambiar el cartucho.

1. La jarra purificadora de agua Oster® mostrará "00" en el contador de la tapa cuando sea el momento de cambiar el cartucho.
2. Cuando indique que requiere un nuevo cartucho, siga los pasos de la sección "Para comenzar" de este manual, para obtener los mejores resultados.

Para restablecer el contador

1. Oprima y mantenga presionado el botón de inicio/restablecimiento durante cinco segundos hasta que el contador marque "00".
2. Oprima y mantenga presionado el botón de inicio/restablecimiento durante un segundo hasta que el contador se restablezca y marque "375".

NOTA: El contador está calibrado en litros. Trescientos setenta y cinco litros equivalen a 99 galones.

Para cambiar la lectura del contador

Presione el botón para aumentar la cuenta (+); el contador sumará 1 a la cuenta.



CARTUCHO PARA JARRA PURIFICADORA DE AGUA
MARCA: HALO PURE, MODELO: WPF001
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MEXICO
IMPORTADOR:
SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V. AV. JUÁREZ
No. 40-201, EX-HACIENDA DE SANTA MONICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54050
R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.